



### Définition

Spray formulé avec des résines spécialement conçues pour isoler tous type de tâche, dégâts des eaux, nicotine, fumée, crayon etc....

**Doit être repeint.**

### Avantages

- Séchage rapide
- Isole un très large éventail de taches.
- Blanc



### Supports admis

Primaire approprié pour couvrir les tâches générées sur les murs et les plafonds.

### Mise en œuvre

#### Préparation des supports :

La surface à traiter doit être propre et sèche.

Placer le récipient à l'envers et le secouer vigoureusement pendant deux minutes.

Peindre avec le spray en position verticale en passes rapides et minces à une distance de 25 cm.

Privilégier 3 couches minces plutôt qu'une épaisse. Recouvrable en 30 minutes.

Après utilisation retourner l'aérosol pour purger la valve.

En finition, le support traité doit être mis en peinture.

#### Précautions d'emploi :

Ne pas percer ou brûler, même après utilisation.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Tenir à l'écart de toute source d'inflammation.

Ne pas appliquer sur l'équipement connecté et l'utiliser dans des zones bien ventilées.

Garder hors de la portée des enfants.

### Renseignements techniques

Finition : Mat

Couleur : Blanc

Performance : 1,5 m<sup>2</sup> par spray

Séchage (UNE 48301) à 20° C et 60% HR : 20- 30 minutes

Recouvrable à 20° C et 60 % HR : 1h

COV (2004/42/IIB (e) (840) : Max. COV 840g/l

Conditionnement : cartons de 6 sprays de 400 ML