LOXXO SOUS-COUCHE UNIVERSELLE

Sous-couche glycérophtalique en phase solvant

Fiche technique N°004
Mai 2015

INTERIEUR EXTERIEUR ESSENCE MAT OPACIFIANTE ROULEAU PINCEAU AIRLESS

DEFINITION

◆ Sous-couche universelle glycérophtalique en phase solvant, longues en huile.

DESTINATION

◆ Intérieur / Extérieur
◆ Travaux neufs et rénovation sur tous supports usuel du bâtiment
◆ Fer, Bois, Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes

PROPRIETES

◆ Bloque et régule les fonds
◆ Bon pouvoir opacifiant, masque taches et embus
◆ Bon rendement

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

Mat

Aspect en pot

Légèrement gélifié

Extrait sec volumique

55 %

Extrait sec pondéral

73 %

Masse volumique

1,40 Kg/dm3 +/-0,02

Teinte en stock

Blanc

Séchage

Sec au toucher : 4 heures - Recouvrable : 24 heures

Rendement

10 à 12 m2/L/couche selon la porosité du support

Conditionnements

10L : seaux métal
2,5L : pot métal

Conservation en stock

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

Classification AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

Directive COV (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/g) : 350 g/L (2010)
Ce produit contient maximum : 349 g/L COV

Peintures professionnelles

MISE EN OEUVRE

Supports

Bois et dérivés, Métaux ferreux et non ferreux, Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, ciments et dérivés, anciennes peintures adhérentes

Matériel d'application

Brosse, rouleau, airless

Nettoyage des outils

Prêt à l'emploi, dilution légère possible au white spirit

Dilution

Au white spirit immédiatement après emploi

Précautions d'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.

SUPPORTS	*SOUS COUCHE*	*FINITION*
Plâtres et dérivés	1 couche de LOXXO SOUS-COUCHE UNIVERSELLE	Toutes finitions de peinture glycérophtalique.
Bétons, ciment et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche de LOXXO SOUS-COUCHE UNIVERSELLE	

HYGIENE et SECURITE

Inflammable. Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité. Consulter les fiches de données de sécurité disponibles sur internet : www.quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

Siège Social : Quartier de l'Europe – 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31

Peintures professionnelles